

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie panelowe wys. 2,2 m			
1	KNR 2-23	Brama o szerokości 300 cm w ogrodzeniu kortów tenisowych	szt		
d.1	0402-01	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-23	Furtka o wymiarach 100x200cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt		
d.1	0402-03	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II - wykopanie dołów dost. ogr. 25x25x85cm	dół		
d.1	0312-09	77	dół	77,000	
				RAZEM	77,000
4		Ręczne stawianie stopy fundamentowej żelbetowej do osadzenia słupków ogrodzeniowych	szt		
d.1		77	szt	77,000	
				RAZEM	77,000
5	KNR 2-02	Obsadzenie słupków stalowych, obetonowanie B-20	m ³		
d.1	0203-01	0,25*0,25*0,65*77	m ³	3,128	
				RAZEM	3,128
6	KNR-W 2-	ANALOGIA - dostawa i montaż ogrodzenia panelowego; słupki prostokątne o wymiarach min. 60x40 mm i grubości ścianki min. 2,0 mm; głębokość kotwienia słupków w ścianie fundamentowej min. 60 cm; słupki ocynkowane od wewnątrz i z zewnątrz; panele ocynkowane o wysokości min. 2,2 m i szer. ok. 2,5 m	m		
d.1	02 1802-04	(33,80+58,30+58-30-17,50) 13,80+20,0-2,5 13,80+20,0+17,50	m	102,600	
			m	31,300	
			m	51,300	
				RAZEM	185,200
7	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt		
d.1	0106-02	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-31	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m ²		
d.1	0102-05	11,0*2,62	m ²	28,820	
				RAZEM	28,820
9	KNR 2-31	Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m ²		
d.1	0102-06	Krotność = 4 11,0*2,62	m ²	28,820	
				RAZEM	28,820
10	KNR 2-31	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m ²		
d.1	0104-01	11,0*2,62	m ²	28,820	
				RAZEM	28,820
11	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m ²		
d.1	0105-01	11,0*2,62	m ²	28,820	
				RAZEM	28,820
12	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m ²		
d.1	0105-02	Krotność = 2 11,0*2,62	m ²	28,820	
				RAZEM	28,820
13	KNR 2-31	Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie	m ²		
d.1	0106-01	11,0*2,62	m ²	28,820	
				RAZEM	28,820
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	11,0*2,62	m ²	28,820	
				RAZEM	28,820
15		Magazynek gospodarczy (ściany, dach - blacha)	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Remont nawierzchni kortów			
16	pozycja własna	Zakup i wykonanie nawierzchni - nawierzchnia z mączki ceglanej D4 o uziarnieniu 0-2mm około 2400 kg 20% glinki + ustawienie obrzeży betonowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	pozycja	Zakup i wykonanie nawierzchni - nawierzchnia z maczki ceglanej G5 gr. 0-5 mm około 6000 kg 83% cegły+17% glinki	szt		
d.2	własna		1		
				1,000	
				RAZEM	1,000